

# Vigilec Zero V1ZB 400V ohjauskeskus

Yhden pumpun ohjaus ja suojauskeskus. Maksimi virta 18A.  
Sopii kolmivaiheisen pumpun ohjaamiseen. Ohjaus  
pintakytkimillä.

- Syöttöjännite: 400V~ III -20% ... + 30% - 50 / 60Hz
- Pumpun sähkövirta: 1,5 ... 18A - AC3
- Ylikuormitusasetus: 1,6 ... 19,2A [hälytys 7 sekunnissa]
- Ohjaustila [ON- ja OFF-tasot]: Ohjaavat koettimet tai kellukytkimet
- Ohjaustila ylätasolle: kellukytkin
- Anturit:
  - Syöttöjännite: 24V ~, 9 Kohm [ohimenevä ylijännitesuojaus]
  - Johdon pituus: 200m. max.
  - Vähimmäispinta-ala: 0,5 mm<sup>2</sup>
- Liitäntälohkojen johtokoko: 10mm<sup>2</sup> [teho] 4mm<sup>2</sup> [ohjaus]
- Kaapeliläpiviennit: 1xM20 [pääteho] / 1xM20 [moottori] / 2xM16 [ohjaus]
- Suojaukset: ylikuormitus, alikuormitus, vaihehäiriö, ylijännite, pumpun johdotuksen vika ja väärä ohjausjohdotus
- Hälytyskosketin: 10A - 250V ~
- Hälytyksen aktivointi: ylätaso
- Akustinen hälytysääni: 90dB
- Tallennetut tiedot [PUMP-Check]: moduulin tunnistenumero, nollaa laskurin, pumpun käyttötunnit, pumppu käynnistyy, pumpun hälytykset ja viimeinen hälytyksen laukaisuvirta
- Koko / Paino / IP / Lämpötila: 240x190x110mm [LxKxS] / 1820g / IP66 / -10° ... + 55°C

Ladattava tuote-esite [VIGILEG\\_ZERO\\_FIN.pdf](#)



**Tuotekoodi: TS-10002312**

Tuotteen hinnan löydätte  
sivuiltamme [www.veistokone.fi](http://www.veistokone.fi).

