

CMA2000 AD415 oikotasohöylä 400V

Ammattikäyttöön tarkoitettu Italialainen oikotasohöyläkone. Suurikokoiset pöydät, jotka on valmistettu kokonaan urallisesta valuraudasta, takaavat erinomaisen viimeistelytason kaikentyyppisille puille. Hydrauliset kevennysjouset sulkevat pöydän tasaisesti ja asteittain. Hiotut painotelat jättöpuolella mahdollistavat puumateriaalin vakaan kulun tasohöyläpöydällä.

- kurson halkaisija \varnothing 120 mm
- vakiona nelileikkuinen kurso, saatavilla myös spiraali tai Tersa kurso
- vakiokurson terätkoko 415 x 30 x 3 mm
- oikohöylän pöydän mitat 2100 x 415 mm
- max. lastu 6 mm
- vakiomoottorin teho 3 kW
- kallistettava vaste 1200 x 150 mm
- vasteen kallistus 0 - 45°
- tasohöylän mitat leveys 415 mm
- min. työkappaleen paksuus 5 mm
- max. työkappaleen paksuus 240 mm
- max. lastu tasohöyläyksessä 5 mm
- syöttönopeus 6,5 / 13 m/min.
- laitteen mitat 2120 x 870 x 1100 mm
- paino 500 kg
- Melupäästöt ISO7960 Standardin mukaan - oikohöylä
LA eq [dB(A)] 77,5 - 86,3
- Melupäästöt ISO7960 Standardin mukaan - tasohöylä
LA eq [dB(A)] 79,3 - 89,4
- Hiukkaspäästöt DIN 33893 Standardin mukaan -
oikohöylä
mg/m³ 1,655
- Hiukkaspäästöt DIN 33893 Standardin mukaan -
tasohöylä
mg/m³ 0,66
- saatavilla oppilaitoskäyttöön hyväksytyillä varusteilla

[Ladattava tuote-esite \[PDF\]](#)



Tuotekoodi: VK-81110-BND

Tuotteen hinnan löydätte
sivuiltamme www.veistokone.fi.

