

CMA2000 D515 tasohöylä 400V

Ammattikäyttöön tarkoitettu Italialainen jyrävä ja vankka tasohöyläkone. Kone on varustettu vahvalla valurautaisella runkorakenteella, joka myös raskaissa olosuhteissa takaa höyläystyön optimaaliseen viimeistelyyn vaadittavan vakauden. Saatavilla myös spiraalikursolla. Höylätason nostoon tarvittava kookas valurautapilari ei vaadi huoltoa. Tasohöylää voidaan täydentää kahdella säädettävällä rullalla, jotta taataan turvallinen puokappaleen liuku.

- kurson halkaisija \varnothing 110 mm
- vakiona nelileikkuinen kurso, saatavilla myös spiraali tai Tersa kurso
- max. lastu 6 mm
- vakiomoottorin teho 4 kW
- tasohöylän mitat leveys 515 mm
- pöydän pituus 970 mm
- min. työkappaleen paksuus 5 mm
- max. työkappaleen paksuus 230 mm
- syöttönopeus 7 / 11 / 15 / 19 m/min.
- laitteen mitat 1300 x 900 x 1100 mm
- paino 600 kg
- purunpoistoliitintä 120 mm
- Melupäästöt ISO7960 Standardin mukaan - tasohöylä
LA eq [dB(A)] 79,3 - 89,4
- Hiukkaspäästöt DIN 33893 Standardin mukaan -
tasohöylä
mg/m³ 0,66
- saatavilla oppilaitoskäyttöön hyväksytyillä varusteilla

[Ladattava tuote-esite \[PDF\]](#)



Tuotekoodi: VK-81111-BND

Tuotteen hinnan löydätte
sivuiltamme www.veistokone.fi.

