

Standardimallit



	ECO-POOL-230 ECO-POOL-230-D	ECO-POOL-400 ECO-POOL-400-D	ECO-POOL-230-T100	ECO-POOL-230-T300
Jännite (V)	230	400	230	230
Virta (A)	0,5-14	0,5-16	0,5-14	0,5-14
RCCB	230-D malli	400-D malli	-	-
Muuntaja	-	-	100W	300W

Kysy muita malleja

Universaalimoduuli
valvontaan ja
ohjaukseen

Automaattinen
vedenpinnan
valvonta ja täyttö



TPM-POOL



ECO FILL

Lisävarusteet

Kauko-ohjaus
radiolaitteella



UR1

Ohjaus
älypuhelimien
appsilla.



 **Bluetooth™**

Modelos "-B"

eco POOL



*Uusi tapa uima-altaasi
ohjaukseen*



eco POOL

UIMA-ALTAAN OHJAUS JA SUOJAUSLAITE

- > Yksinkertainen ja intuitiivinen asentaminen ja käyttö.
- > Pumpun digitaalinen suojaus ja ohjaus.
- > Integroitu digitaalinen kello varavoimalähteellä.
- > Sopii yksi- ja kolmivaihepumpuille.
- > Kaksi ohjelmoitavaa ajastinta suodatukselle ja yksi ajastin valaistukselle, täysin riippumattomasti toisistaan.
- > Sisäänrakennettu lämpösuojaus moottorin yli- ja alikuorman automaattisella asetuksella.
- > Ulkoinen pois/päällä -ohjaus kohdevaloille ja maisemointitoiminto (RGB).
- > Ulkoinen pois/päällä -ohjaus pumpulle.
- > Pakotettu pumpun käynnistys ja sammutus käsikäyttömoodissa.
- > Integroitu pakkasuojaus (anturi ei sisälly toimitukseen).
- > Ohjelmoitava lisälähtö (hälytys, heikko virtaus, siivousrobotti, annostelupumput, lämpöpumppu, jne).
- > Yhteensopiva radio-ohjausjärjestelmien ja älypuhelimien kanssa Bluetooth-yhteydellä.
- > Pumpun käyttötietojen tallennus (käyttötunnit yhteensä ja käynnistysten yhteismäärä).



Sovellus APP Tpool



Yhteys



Ominaisuudet
 Virtalähde 230Vac - 50/60Hz
 LED merkkivalot
 Suodatusohjelmia 1/2, Pumppu PÄÄLLÄ, Valaistusohjelma, Lisälähtö, Kellonaika, Hälytys
 Suojaukset Ylikuorma, Alikuorma ja Vaiheen menetys (vain 3-vaihepumpuissa)
 Näytetty informaatio Displayed information (4-numeroinen LED-näyttö)
 Kellonaika, Suodatusohjelmat 1/2, Valaistusohjelma, Lisälähdön tila, Hälytykset
 Pumpun syöttö 14A 1-vaiheisesti (aina 26A saakka)
 1/3-vaiheisessa järjestelmässä kontaktorilla)
 Kohdevalojen syöttö 5A maksimi
 Lisälähtö jännite valittavissa (maksimi 250V/5A)
 Maksimi virta-asetus Automaattiasetus (laukaisu 7s kuluttua)
 Minimi virta-asetus Automaattiasetus (laukaisu 4s kuluttua, 20s käynnistysviive)
 Maksimi liittimen poikkipinta 4mm² (teho) / 2,5mm² (ohjaus)
 Leveys/Paino/Suojaus/Lämpötila: 3 moduulia (52,5mm)/240g/IP20/-10°...+55°C

Kaikki ohjaus ja suoja yhdellä moduulilla radiotoimisella kauko-ohjauksella radiolla tai älypuhelimella

